

Equipo Estanco 2x36 W



Descripción

- Equipo Fluorescente para diversos usos
- Instalación fijado al techo o para colgar.
- Cuerpo fabricado en policarbonato.
- Difusor de protección en policarbonato.
- Protección incorporada a los rayos UV.
- Clips de cierre del difusor en acero inoxidable.
- Prensacable PG 13,5 en poliamida (PA66)
- Bloque terminal eléctrico
- Cables en PVC TC105.
- Clase de aislamiento I.
- Grado de protección IP65.

Datos Técnicos

Código
 N. Lámp
 Óptica
 Tensión / Frecuencia
 Clase de aislamiento
 Potencia nominal
 Conexión
 Lámpara Fluorescente
 Unidad de alimentación
 Grado de protección
 Especificaciones
 Peso neto
 Embalaje

ICY1003
 2
 Extensiva
 220V ~ 50 - 60Hz
 Primera
 36 W
 G13
 Lineal diametro 26mm FD T8
 Ballast = A2 // 220- 240 V / 50 - 60 Hz.
 IP65
 Difusor en Policarbonato PC
 2,45Kg
 4 x Caja

Potencia | Dimensiones

	A	B	h	Z
1x36w	1276mm	100mm	100mm	863mm



Difusor prismático de policarbonato con alta resistencia a los impactos

